

ESLINGAS DE POLIÉSTER ECARSUQ

ESLINGAS PLANAS POLIESTER OJO-OJO
OJO-OJO multiples aplicaciones, pueden ser utilizadas en cualquier tipo de arreglo. Disponibles con ojos planos y ojos torcidos

POR SEGURIDAD NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA SEÑALADAS FACTOR DE SEGURIDAD 5:1

NORMA DE REFERENCIA ASME B30.9-2010

ANCHO DE CINTA	MODELO	LONG. MINIMA	ANCHO OJO	LARGO OJO	CAPACIDAD DE CARGA EN KILOS		
					VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
1"	EE1-91	3'	1"	9"	726	581	1,452
	EE2-91	3'	1"	9"	1,452	1,162	2,904
	EE3-91	3'	1"	12"	2,132	1,706	4,265
	EE4-91	3'	1"	12"	2,813	2,250	5,626
2"	EE1-92	3'	2"	9"	1,452	1,162	2,904
	EE2-92	3'	2"	9"	2,904	2,323	5,808
	EE3-92	3'	2"	12"	3,993	3,194	7,985
	EE4-92	3'	2"	12"	4,991	3,993	9,982
3"	EE1-93	3'	1.5"	9"	2,178	1,742	4,356
	EE2-93	3'	1.5"	12"	3,993	3,194	7,985
	EE3-93	5'	1.5"	18"	5,989	4,791	11,978
	EE4-93	5'	1.5"	18"	7,260	5,808	14,519
4"	EE1-94	5'	2"	12"	2,904	2,323	5,808
	EE2-94	5'	2"	12"	5,084	4,065	10,163
	EE3-94	5'	2"	18"	6,860	5,844	13,720
	EE4-94	5'	2"	18"	8,984	7,184	17,967
6"	EE1-96	5'	2"	14"	4,356	3,485	8,711
	EE2-96	5'	2"	14"	7,486	5,989	14,973
	EE3-96	6'	3"	24"	10,436	8,348	20,871
	EE4-96	6'	3"	24"	13,521	10,817	27,042
8"	EE1-98	5'	3"	18"	5,808	4,646	11,615
	EE2-98	5'	3"	18"	9,982	7,985	19,964
	EE3-98	6'	4"	24"	13,939	11,150	27,876
	EE4-98	6'	4"	24"	17,695	14,156	35,390
10"	EE1-910	6'	4"	22"	7,260	5,808	14,519
	EE2-910	6'	4"	22"	10,889	8,711	21,779
	EE3-910	7'	5"	28"	17,424	13,939	34,848
	EE4-910	7'	5"	28"	21,779	17,423	43,557
12"	EE1-912	6'	5"	26"	8,711	6,969	17,423
	EE2-912	6'	5"	26"	12,976	10,381	25,953
	EE4-912	8'	6"	32"	25,953	20,762	51,906